



N12b - REALIZÁCIA NOVÉHO ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : POL. č. = 02/Z, 03/Z, 04/Z (OCEĽOVÁ PODNOŽ POD VZT), POČET = 3 ks,
PROFIL = UPE 120, ROZMER = 1,5 x 1,5 m / 3,75 x 1,85 m / 6,25 x 1,85 m, HMOTNOSŤ = cca 515,0 kg.

SPOLU $\Sigma 467,0 + 10\% = 515,0 \text{ kg}$

- VÝROBKY SÚ Z KONŠTRUKČNEJ OCELE TRIEDY 11 373.

- PRED VÝROBOU POLOŽKY BUDÚ VŠETKY POZÍCIE A MIERY DÔKLADNE SKONTROLOVANÉ A PREMERANÉ NA MIESTE.

- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)
- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA
TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5

 TEPELNÁ IZOLÁCIA
STYRODUR 3035

 **TEPELNÁ IZOLÁCIA**
NOBASIL TF

 NOVÉ KONŠTRUKCIE
SPÄTNÁ MONTÁŽ

II. ETAPA

II. ETAPA



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!

- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!

- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!

- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNÚŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ

JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!

- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI

SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA. NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!

- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD. VZROKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.

JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOĽHLIVÉ FUNGOVANIE.

$$0,000 = 146,50 \text{ m.n.m.}$$

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B_{pv}

