OZNAČENIE	A 20	A 21	A 22	A 23	A 24	A 25	A 26	A 27	A 28	A 29
VÝMERA	cca 379,0 m²	cca 11,2 m²	cca 109,4 m²	cca 4,2 m²	cca 233,9 m²	cca 29,6 m²	cca 15,9 m²	cca 82,6 m²	cca 14,6 m²	cca 39,7 m²
NÁZOV	VINYLOVÁ PODLAHA (LINOLEUM)	VINYLOVÁ PODLAHA (LINOLEUM)	POLYURETÁN-BETÓNOVÁ LIATA PODLAHA	POLYURETÁN-BETÓNOVÁ LIATA PODLAHA	POLYURETÁN-BETÓNOVÁ LIATA PODLAHA	POLYURETÁN-BETÓNOVÁ LIATA PODLAHA	PODLAHA CHLADIACEHO / MRAZIACEHO BOXU	VINYLOVÁ PODLAHA (LINOLEUM)	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOBEREC
HRÚBKA SKLADBY	8 mm	115 mm	13 mm	115 mm	115 mm	170 mm	115 mm	8 mm	13 mm	8 mm
NÁČRT	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - hr. min 2mm - hrúbka nosnej/povrchovej vrstvy - min 0,7mm - hmotnosť - min 2750g/m2 - emisie VOC po 28dňoch - max 0,01 mg/m3 - povrchová úprava - PUR pertovanie 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - zhodné s položkou A20 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - hustota - min 2,09 kg/l - pevnosť v ťahu - min 55N/mm2 - modul pružnosti v ťahu - min 3250MPa - pevnosť v ohybu - min 14N/mm2 - prešmykovosť - min R11 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - hustota - min 2,09 kg/l - pevnosť v ťahu - min 55N/mm2 - modul pružnosti v ťahu - min 3250MPa - pevnosť v ohybu - min 14N/mm2 - prešmykovosť - min R11 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - pevnosť v ťahu - min 55N/mm2 - modul pružnosti v ťahu - min 3250MPa - pevnosť v ohybu - min 14N/mm2 - prešmykovosť - min R12 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - pevnosť v ťahu - min 55N/mm2 - modul pružnosti v ťahu - min 3250MPa - pevnosť v ohybu - min 14N/mm2 - prešmykovosť - min R12 	REZ 	REZ vlastnosti povrchovej vrstvy: - zhodné s položkou A20 	REZ 	REZ
SKLADBA	- HETEROGÉNNY/HOMOGÉNNY VINYL PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ min. R10 (napr. Forbo Flooring systems, Forbo Superstep/Safestep) 2 mm - DISPERZNÉ LEPIDLO NA LINOLEUM (napr. Eurocol Eurostar 614 Lino plus EC1) 1 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Eurocol Europlan 990 Direct) 5 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- HETEROGÉNNY/HOMOGÉNNY VINYL PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ min. R10 (napr. Forbo Flooring systems, Forbo Superstep/Safestep) 2 mm - DISPERZNÉ LEPIDLO NA LINOLEUM (napr. Eurocol Eurostar 614 Lino plus EC1) 1 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Eurocol Europlan 990 Direct) 5 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x - VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA B30 KARI SIEŤ KH30, STROJOVO HLADENÁ (napr. Baumit Beton B30) 75 mm - SEPARAČNÁ PE FÓLIA (napr. Baumit Estrichfolie) 1 x - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS (napr. Styrodur 3000 CS) 30 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R11, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +120 °C (napr. Sika Ucrete UD 200) 9 mm - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) 1 x - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 3 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R11, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +120 °C (napr. Sika Ucrete UD 200) 9 mm - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) 1 x - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 6 mm - VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA B30 KARI SIEŤ KH30, STROJOVO HLADENÁ (napr. Baumit Beton B30) 70 mm - SEPARAČNÁ PE FÓLIA (napr. Baumit Estrichfolie) 1 x - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS (napr. Styrodur 3000 CS) 30 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R12, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +130 °C (napr. Sika Ucrete UD 200 SR) 12 mm - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) 1 x - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 8 mm - VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA B30 KARI SIEŤ KH30, STROJOVO HLADENÁ (napr. Baumit Beton B30) 60 mm - SEPARAČNÁ PE FÓLIA (napr. Baumit Estrichfolie) 1 x - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS (napr. Styrodur 3000 CS) 30 mm - HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikalastic 1K) 3 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 2 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- POLYURETÁNBETÓNOVÁ STIERKA, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R12, TEPELNÁ ODOLNOSŤ DO +130 °C (napr. Sika Ucrete UD 200 SR) 9 mm - ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER (napr. Sika Ucrete Primer SC) 1 x - OPIESKOVANIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 6 mm - VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA B30 KARI SIEŤ KH30, STROJOVO HLADENÁ (napr. Baumit Beton B30) 85 mm - SEPARAČNÁ PE FÓLIA (napr. Baumit Estrichfolie) 1 x - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS (napr. Styrodur 3000 CS) 60 mm - HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikalastic 1K) 3 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 2 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- IZOLOVANÁ PODLAHA (DODÁVKA BOXU) 100 mm - PODLOŽKA, KROČAJOVÁ IZOLÁCIA (napr. Korková technická doska DK) 10 mm - HYDROIZOLAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikalastic 1K) 3 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 2 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- HETEROGÉNNY/HOMOGÉNNY VINYL PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ min. R10 (napr. Forbo Flooring systems, Forbo Superstep/Safestep) 2 mm - DISPERZNÉ LEPIDLO NA LINOLEUM (napr. Eurocol Eurostar 614 Lino plus EC1) 1 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Eurocol Europlan 990 Direct) 5 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- KERAMICKÁ DLAŽBA, FORMÁT 300/300 JEMNOZRNNÁ, JEDNOFAREBNÁ, PROTIŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ R10 (napr. Rako Taurus Granit Sierra) 8 mm - VODEODOLNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA (napr. Webercolor Premium) 1 x - LEPIACI TMEL NA OBKLAD (napr. Webercol Flex C2 TE) 3 mm - SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVÁ HMOTA (napr. Sikafloor 202 Level) 2 mm - VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU 1 x	- KOBEREC 8 mm - DISPERZNÉ LEPIDLO NA KOBEREC (napr. Den Braven FIX 7500) 1 x
PODKLAD	- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ POTER	- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ POTER	- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ POTER	- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ POTER	- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ POTER
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R10	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R10	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R12	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R12		ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R10	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11, CG2 WA FARBA DLAŽBY : BIELA, LESKLÁ FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY : BIELA	
UMIESTNENIE	MIESTNOSŤ : 101, 102	MIESTNOSŤ : 102	MIESTNOSŤ : 102, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 502	MIESTNOSŤ : 129 (časť)	MIESTNOSŤ : 102, 104, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 510, 512	MIESTNOSŤ : 012, 013, 014, 015	MIESTNOSŤ : 126, 127	MIESTNOSŤ : 115, 116, 136, 139, 511	MIESTNOSŤ : 137, 138, 140, 141, 142	MIESTNOSŤ : 501, 508
POZNÁMKA	FAREBNÉ PREVEDENIE SA URČÍ PO PREDLOŽENÍ VZORIEK (SVETLÉ ODTIENE - ZLADIŤ S RAL LIATEJ PODLAHY A22+A24 - DÔRAZ NA ESTETICKOSŤ)	FAREBNÉ PREVEDENIE SA URČÍ PO PREDLOŽENÍ VZORIEK (SVETLÉ ODTIENE - ZLADIŤ S RAL LIATEJ PODLAHY A22+A24 - DÔRAZ NA ESTETICKOSŤ)						FAREBNÉ PREVEDENIE SA URČÍ PO PREDLOŽENÍ VZORIEK (SVETLÉ ODTIENE - DÔRAZ NA FUNKČNOSŤ)	DRUH KERAMICKEJ DLAŽBY BUDE UPRESNENÝ PODĽA PREDLOŽENÝCH VZORIEK	DRUH KOBERCA BUDE UPRESNENÝ PODĽA PREDLOŽENÝCH VZORIEK

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

- JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)
- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF
- NOVÉ KONŠTRUKCIE SPÄTNÁ MONTÁŽ

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

UPOZORNENIE :

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNÚŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZORKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE, PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOLAHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR :	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava		
AUTORI :	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.		
HL. PROJEKTANT		ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
PAŇÁK, VASS		VASS	VASS
STUPEŇ :	REALIZAČNÝ PROJEKT		
NÁZOV STAVBY :	REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE		
MIESTO STAVBY :	NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto		

A R C H I T E K T I
A . B . K . P . Š .
spol. s r.o. - BRATISLAVA 821 02
N O B E L O V A 3 4
TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk

ČASŤ :	E 1.2 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÉ RIEŠENIE		
OBJEKT :	SO 16 BUDOVA NBS		
VÝKRES :	TABUĽKA PODLÁH - (A)		

DÁTUM	04/2025	Č. VÝKRESU	
STUPEŇ	RP	E 1.2	
FORMÁT	05 A4	17	
ZÁKAZKA Č.	353-24-03	M 1:5	