

KONŠTRUKČNÁ VÝSTUŽ-BOČNÁ
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE					
PRVOK	POL.	Ø	DLZKA [m]	KS	DLZKA - BSI 500 S Ø10
IX	150	10	5.71	4	22.86
	151	10	3.92	4	15.66
	152	10	6.22	2	12.44
	153	10	3.90	4	15.60
	154	10	3.96	4	15.84
	155	10	6.12	4	24.46
	156	10	3.89	4	15.56
	157	10	6.63	2	13.26
	158	10	6.00	20	120.00
	CELKOM	m	255.68		
HMOTNOS		kg/m	0.617		
		kg	157.75		
		kg	157.75		
	CELKOM	kg	157.75		
1x157.75= 157.75					

LEGENDA:

HRANY DEBNENIA

POZNÁMKY:

- VŠETKY POLOHY A ROZMERY ZABUDOVANÝCH PRVKOV V NAVRHOVANOM NOSNÍKU JE POTREBNÉ PREMERAŤ A S PRÍPADNOU KOLÍZIOU OBOZNÁMIŤ PROJEKTANTA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- V PRÍPADE ZMENY POUŽITIA TYPOVÝCH VÝROBKOV UVAŽOVANÝCH V PROJEKTE, JE POTREBNÉ POUŽIŤ VÝROBKY MINIMÁLNE ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV, AKÉ MAJÚ NAVRHOVANÉ TYPY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ POUŽÍVAŤ TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÉ PROCESY, KTORÉ NEMENIA FYZIKÁLNE ANI MECHANICKÉ VLASTNOSTI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SOČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOMI!
- PRED ZAČATÍM BŮRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ JESTVUJÚCE STAVEBNÉ OBJEKTY A VŠETKY TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA DOSTATOČNE OCHRANIŤ PRED POŠKODENÍM
- PRED ZAHÁJENÍM BŮRANIA A DEMONTÁŽE KONŠTRUKCII JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA S PROJEKTANTOM STATIKY A GP. AŽ PO PRÍPADNÝCH KOREKCIÁCH A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU MÔŽNO S PRÁCAMI ZAČAŤ
- BETONÁŽ NOSNÍKA JE PLÁNOVANÁ TECHNOLOGIOU VYSOKOPEVNOSTNEJ ZÁLIEVKOVEJ HMOTY NA BÁZE CEMENTU. TÁTO TECHNOLOGIA NEVYŽADUJE VIBROVANIE, ČO UMOŽNUJE BETONÁŽ NOSNÍKA ZO SPODNEJ STRANY S MINIMÁLNYMI ZÁSAHMI DO PODLAŽIA NAD NOSNÍKOM

MATERIÁLY:

BETONÁRSKA VÝSTUŽ : B500B
BETÓN: VYSOKOPEVNOSTNÁ SAMOZHUTNITELNÁ ZÁLIEVKOVÁ HMOTA NA BÁZE CEMENTU S EKUIVALENTNÝMI PEVNOSTNÝMI VLASTNOSTAMI BETÓNU TRIEDY MIN. C50/60.
napr. SIKAGROUT-800

1:0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava	ARCHITEKT A.B.K.P.Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34	
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s r.o.	TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekt@bkps.sk	
HL. PROJEKTANT PAŇÁK, VASS	ZOD.PROJEKTANT VASS	ZODP. PROJEKT. ČASŤI TAUSINGER
VYPRACOVAL HAŠTO		
REALIZAČNÝ PROJEKT NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIESTO STAVBY: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto		
ČASŤ: E 1.3 STATIKA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKT: SO 16	DÁTUM: 04/2025 STUPEŇ: RP FORMÁT: 6 A4	Č. VÝKRESU: E 1.3 05
VÝKRES: KONŠTRUKČNÁ VÝSTUŽ NOSNÍKA	ZÁKAZKA č.: 353-2403	M 1:50